



製品名	食器洗浄機			
品番	DW-UD44U3			
寸法	外形(W×D×H)	600	600	850
材質	外装	ステンレス鋼板		
	内装	タンク, ステンレス鋼板		
性能	処理能力	42ラック/時(可変)		
		皿 672枚/時	グラス 1512個/時	どんぶり 378個/時
洗浄サイクル	洗浄時間	標準84秒(可変)		
		洗い 70秒(可変)	休止 4秒	すすぎ 標準コース10秒(可変) 節水コース 8.5秒 もっと節水コース7.5秒
	洗浄方法	上下回転スプレーノズル		
	洗い	流量 280L/分	温度 60~65℃	タンク容量 20L
	すすぎ	流量 標準コース 約2.6L/ラック(可変) 節水コース 約2.2L/ラック もっと節水コース 約2.0L/ラック	タンク容量 8.4L 温度 85℃	
	ポンプモーター	洗い 400W	すすぎ 100W	
	補助加熱	ヒーター 0.9kW		
	すすぎタンク	ヒーター 3kW		
	電気定格	電源	三相200V 50/60Hz	
		消費電力	4.41/4.42kW	
	運転電流	12.9/13.0A		
電源	電源長さ	2.5m		
	プラグ 適合コンセント	接地形3極差込み 接地形3極差込み 20A 250V		
配管口径	① 給湯管	R1/2		
	② 洗浄タンク排水管	R1 1/2		
	③ すすぎタンク オーバーフローホース	フレキシブルホース (外径30mm)		
台脚	樹脂製 調節範囲 70~105mm			
付属品	ラック1個, 排水用フレキシブルホース1本			
製品質量	約75kg			

注) 1. この製品は、電源周波数50/60Hzによって一部仕様異なります。  
2. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ =

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	E. SAITO 08.05.28	A3サイズ 1/10	DW-UD44U3-01 作成日 12.03.07(T. MUNEZUKA)	

製品コード	366-053-00
品番	DW-UD44U3

仕様は改良により一部変更する場合があります。