



製品名	ホシザキ業務用電気フライヤー	
形名	FL-20B	
定格	電源	三相 200V 50/60Hz 容量6.6kVA(19.1A)
	電流	19.1A
	消費電力	6.6kW
性能	油加熱速度	約15min(室温30℃ 油量20L 油温20℃→180℃)
	外形寸法	幅450×奥行590×高さ800mm(全高さ920mm)
外装	キャビネット	ステンレス鋼板
	油槽	ステンレス鋼板
	ヒータ	投込みシースヒーター 6.6kW
加熱装置	油槽寸法	幅390×奥行430×最大深さ260mm
	油量	標準20L(最低17L~最大23L)
	調理有効寸法	幅390×奥行376mm
	断熱材	スーパーウールマット
機構	リフト	手動式
	排油	コック方式(排油口Rc1 ボールバルブ)
制御	油温制御	マイコン制御(50℃~200℃)、標準油温設定180℃
	油温検知	サーミスタ
	ヒータランプ	ネオンランプ(赤)
	安全装置作動ランプ	ネオンランプ(赤)
	油交換	排油バルブによる手動方式
保護	電気回路	漏電遮断器(OC付)、ヒータスイングアップ時通電遮断装置
	油温過昇防止	サーモスタット280℃(油温+空炊)、バイメタルサーモ(一回動作型)
脚	SUS製 13~40mm調整可能	
製品質量	50kg(梱包時 約57kg)	
梱包	全ダンボール梱包 幅518×奥行662×高さ994mm	
使用条件	周囲温度 40℃以下、電圧変動 定格電圧±10%	
付属品	排油缶(1個)、排油缶こし網(1個)、油切り(1個)、油切り網(1個)、油槽蓋(1個)、すくい網(1個)、しき板(1個)	
オプション	バスケット(フルサイズ)、バスケット(ハーフサイズ)、連結金具、すべり板(天ぷら用)、カス取り皿、転倒防止板、フィルタ、アジャストレッグ	

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
 2. 定格特性値は、電気用品技術基準および電化厨房機器性能指標基準による測定値です。
 3. 製品コード：78FE

ホシザキ業務用電気フライヤー FL-20B

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2019.01.18 改訂日	作成日	2004.12.16	図番	改訂
			3X9741	⑥