



製品名	ホシザキ業務用電気フライヤー	
形名	FL-3TB	
定格	電源	単相 100V 50/60Hz 容量1.3kVA(13A)
	電流	13A
	消費電力	1.3kW
性能	油加熱速度	約19min (室温30℃ 油量3L 油温20℃→180℃)
外装	外形寸法	幅464×奥行506×高さ125mm(全高さ203mm)
	キャビネット	ステンレス鋼板
	油槽	ステンレス鋼板
加熱装置	ヒータ	投込みシーズヒータ 1.3kW
	油槽寸法	内径φ360×最大深さ96mm
	油量	標準3L(最低3L~最大5L)
	調理有効寸法	φ360mm(ヒータ取り出し部除く)
	断熱材	なし
機構	リフト	手動式
	加熱装置	油槽に着脱自在なカセット式
制御	油温制御	サーモスタット(80℃~200℃)
	ヒータランプ	ネオンランプ(赤)
	電源ランプ	ネオンランプ(緑)
	安全装置作動ランプ	ネオンランプ(赤)
	油交換	カセット式
保護	電気回路	漏電遮断器(OC付)、ヒータユニット引き上げ時通電遮断装置
	油温過昇防止	サーモスタット280℃(油温+空炊)
脚	ゴム製 10~17mm調整可能	
製品質量	9kg (梱包時 約11kg)	
梱包	全ダンボール梱包 幅510×奥行560×高さ276mm	
使用条件	周囲温度 40℃以下、電圧変動 定格電圧±10%	
付属品	油切り(1個)、油切り網(1個)	
オプション部品	すくい網、油槽蓋、ヒータカバー	

\*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について  
場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
2. 電気特性値は、室温30℃において電気用品技術基準による測定値です。
3. 製品コード：78CB

# ホシザキ業務用電気フライヤー FL-3TB

設計	製図	尺度	1/10	第3角法
2014.11.05 改訂日	作成日	2004.12.15	図番	改訂
			3X9742	2

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。