



|        |   |
|--------|---|
| 製品名    | ホシザキ業務用冷蔵庫  |
| 形名     | HR-90LAT  |
| 電源     | 单相 100V 50/60Hz 容量0.55kVA(5.5A)   |
| 電流     | 運転電流 2.8/2.6A 電動機定格電流 2.6/2.4A<br>始動電流 20/19A                                     |
| 消費電力   | 電動機定格消費電力 170/180W(効率65/75%)<br>電熱装置定格消費電力 23W<br>冷却時消費電力 193/203W 霜取時消費電力 27/27W |
| 放熱量    | 370/380W  |
| 電源コード  | 2.1m(L形プラグ付)  |
| 定格内容積  | 589L  |
| 外形寸法   | 幅900×奥行650×高さ1910(~1940)mm  |
| 内形寸法   | 幅796×奥行498×高さ1398mm   |
| 外装     | ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)   |
| 内装     | ステンレス鋼板、ABS樹脂   |
| 断熱材    | 硬質ポリウレタン一体発泡  |
| 冷却方式   | 強制対流式   |
| 除霜方式   | オフサイクル式   |
| 圧縮機    | 全密閉形 出力110W   |
| 凝縮器    | フィン&チューブ形 強制空冷式   |
| 冷却器    | フィン&チューブ形   |
| 冷媒     | R134a   |
| 庫内温度制御 | マイコン制御(デジタル温度表示)0~12℃調節可能   |
| 除霜制御   | マイコン制御  |
| 電気回路保護 | アース線、安全ブレーカ   |
| 冷媒回路保護 | モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)  |
| 脚      | 樹脂製90~120mm調整可能   |
| 棚網     | 棚網(6枚)+スノコ(1枚)  |
| 製品質量   | 93kg(梱包時 98kg)  |
| 梱包     | 簡易ダンボール梱包 幅970×奥行740×高さ1980mm   |
| 付属品    | ドレンジョイント一式、ドレンホース2本   |
| 使用条件   | 周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内   |

- \*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
- 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
  - 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
  - この製品には漏電遮断器が付いていません。  
「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」にしたがった安全ブレーカ(過負荷・短絡保護)及び漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。  
漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
  - 霜取り時に扉開閉を頻繁に行くと、設定温度以上が長時間続く場合があります。
  - 元ブレーカー容量は15A 125Vです。  
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
  - 製品コード: R447

# ホシザキ業務用冷蔵庫 HR-90LAT

|     |            |        |      |      |
|-----|------------|--------|------|------|
| 設計  | 製図         | 尺度     | 1/20 | 第3角法 |
| 改訂日 | 作成日        | 図番     | 改訂   |      |
|     | 2018.02.28 | D19785 |      |      |

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。