



製品名	ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫
形名	HRF-63LA-ED
電源	単相 100V 50/60Hz 容量0.55kVA(5.5A)
電流	運転電流 4.3/3.4A 電動機定格電流 3.9/3.0A 始動電流 19/18A
消費電力	電動機定格消費電力 235/235W(力率60/78%) 電熱装置定格消費電力 263W 冷却時消費電力 271/271W 霜取時消費電力 267/267W
放熱量	250/250W
電源コード	2.1m(L形プラグ付)
定格内容積	総内容積453L(冷蔵室225L、冷凍室228L)
外形寸法	幅625×奥行800×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	冷蔵室：幅521×奥行590×高さ672mm 冷凍室：幅521×奥行608×高さ672mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	冷蔵室：オフサイクル式 冷凍室：ヒータ式
圧縮機	冷蔵室：全密閉形 出力75W 冷凍室：全密閉形 出力140W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R134a
庫内温度制御	冷蔵室：マイコン制御(デジタル温度表示)0～12℃調節可能 冷凍室：マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線、安全ブレーカ
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90～120mm調整可能
棚網	棚網(2枚)+スノコ(2枚)
製品質量	99kg(梱包時 104kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅695×奥行890×高さ1980mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

- \*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
- 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。  
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。  
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
  - 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
  - この製品には漏電遮断器が付いていません。  
「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」にしたがった安全ブレーカ(過負荷・短絡保護)及び漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。  
漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
  - 霜取り時に扉開閉を頻繁に行くと、設定温度以上が長時間続く場合があります。
  - 元ブレーカ容量は15A 125Vです。  
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
  - 製品コード：R451

# ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫 HRF-63LA-ED

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
改訂日	2018.02.28	図番	D19819	改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。