


品名	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)		
機種名	MRF-120GWSR		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×800×1900	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1100×700×1437	
定格内容積 (L)	908		
冷却内容積 (L)	1125		
製品質量 (kg)	185		
材質	外装	側面 カラー鋼板 正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装、カラー鋼板 天・背面 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
	内装	カラー鋼板	
	扉	アルミ枠防露ヒーター付 二重ガラス扉 2枚	
	断熱材 自在棚	硬質発泡ポリウレタン 棚板 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装	
照明	LED照明×2		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-1~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	凝縮器風量	6.5m ³ /min	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御 霜取方式	マイコン制御 デジタル温度表示 マイコン制御 オフサイクルデフロスト	
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	
	許容電圧範囲	90~110V	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	適用ブレーカー容量	15A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	7.4/7.7
		始動電流 (A)	21.0/19.0
		消費電力 (W)	695/735
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	94/96
		運転電流 (A)	3.7
消費電力 (W)	359		
年間消費電力量 (kwh/年)	1410		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	860/835W		
付属品	棚板10枚、アジャストボルト		

- 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
- 年間消費電力量は、JIS B 8631-2 (2011年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 消費電力量は、付加機能 (オプション) のない標準品により表示しております。付加機能 (オプション) を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

⇨ 吸込
⇩ 吹出

コンセント形状



電源コンセントは必ず
接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号