



品名	冷蔵機能付きホイロ庫 (加温・加湿機能付)		
機種名	QBX-132HRST1		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	770×945(997)×1920	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	660×785×1470	
有効内容積 (L)	780		
収容能力	六取天板 (530×380×40) または フランス天板 (600×400×20) 32枚差し×1室		
製品質量 (kg)	158kg		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 天・背面・底面 亜鉛鉄板 化粧パネル ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
扉	外面	ステンレス鋼板	
	裏面	ステンレス鋼板	
質	断熱材	マグネット式パッキン1枚 硬質発泡ポリウレタン	
性能 (無負荷、周囲温度30)	温度	0~40	
	湿度	~90%	
冷却装置	圧縮機公称出力	180W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	HFC R134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
加熱装置	加熱器	ヒーター 200V 700W 強制循環式	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
加湿装置	加湿ヒーター	200V 400W	
	加湿方式	スプレー式	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
	許容電圧範囲 (V)	180~220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.3/1.3
		始動電流 (A)	4.7/5.1
		消費電力 (W)	303/323
	加熱時 (50/60Hz)	力率 (%)	64/69
		運転電流 (A)	3.7/3.7
		消費電力 (W)	718/729
	力率 (%)	-	
使用周囲温度 ()	5~35		
放熱量 50/60Hz	550/620		
脚・調節範囲	脚120~155mmアジャスト式樹脂製		
付属品	トレイ受具16組、排水付属品		
その他	凝縮器フィルター		



仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
給水圧力は0.2~0.4Mpaでご使用ください。

殿		整理No.
日付2009・10・30	1/20	図面番号