



名称	多段式オープンショーケース		
形式名	RSD-S3TFZ5J		
総内容積	L	358	
有効内容積	L	296	
性能	外気温27℃、60%RH、直射日光を受けない状態に於いて、庫内空気温度0℃~22℃(風速0.2m/sec以下)		
外形寸法	mm	幅 890 × 奥行 600 × 高さ 1900	
内箱寸法	mm	幅 852 × 奥行 320 × 高さ 1295	
製品質量	kg	169	
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装焼付仕上げ、ペアガラス	
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体(抗菌)塗装、塗装鋼板	
	断熱材	硬質ウレタンフォーム発泡	
	ショーウィンド	—————	
	陳列段数	6段 5段取り外し調節可能(可変ピッチ20mm、角度調節0°又は7.5°)	
	天板	—————	
扉(引戸)	—————		
照明	LED		
電源	100V 50/60Hz ㊶		
電動圧縮機	全密閉形 DCインバータ 呼称出力 770W		
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形		
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形		
送風機	蒸発器用 8.9W×1 凝縮器用 8.9W×2		
霜取方式	電子制御によるオフサイクル式		
排水方式	強制蒸発方式(直接排水可能)		
冷媒	R-404A		
保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰型)		
警報装置	高圧警報、排水警報(ランプ、ブザー)		
温度調節	自動電子制御式		
電源コード(長)	約3.5m		
消費電力	W	871	
標準装備品	ナイトカバー		
付属品	商品ガード、排水フィルター		
別売品	追加棚		

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は22mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 RSD-S3TFZ5J 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 12.12.03	