



名称	冷蔵・温蔵オープンショーケース	
形式名	RSG-H750FXB	
総内容積	L	236
有効内容積	L	181
性能	加温性能	外気温15℃ 直射日光を受けない状態に於いて、 適温設定時 55±5℃
	冷却性能	外気温27℃、60%RH、風速0.2m/sec以下、 直射日光を受けない状態に於いて、 平均品温 10℃以下
外形寸法	mm	幅 750 X 奥行 600 X 高さ 1485
内箱寸法	mm	幅 715 X 奥行 350 X 高さ 1088
製品質量	kg	133
貯蔵	外箱	塗装鋼板、ガラス
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ、塗装鋼板
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム注入発泡 (断熱発泡ガス：シクロペンタン)
	ショーウィンド	---
庫	陳列段数	4段(3段は多段調節可能)、ホットプレート加温機構付き、 スライド機構付き傾斜棚(傾斜角度9°) 水平敷板(デッキ)
	天板 扉(引戸)	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体塗装仕上げ ---
	照明	LED
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ㊦(125V、15A)
	電動圧縮機	全密閉形 DCインバータ 呼称出力 400W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 5.52W ×2 凝縮器用 3W相当 ×2
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式
	排水方式	強制蒸発方式、排水ホース導水式
	冷媒	R-134a
	保護装置	圧縮機温度センサーおよび凝縮温度センサー(自動復帰型)
	警報装置	フィルター警報、排水警報、庫内温度警報(ランプおよびブザー)
	温度調節	自動電子制御式
	電源コード(長)	約 4m (有効長さ)
加温機構	ヒーター	プレートヒーター
	ホットプレート	4段
	ヒーター入力	1段目 195W 2段目 236W 3段目 252W 4段目 298W
	断熱材	グラスウール
	保護装置	温度ヒューズ
温度調節	電子制御式	
貯蔵量	500mL(h209)ペットボトル 4段 144本	
消費電力	W	全冷蔵 500
		冷却&加温 878
		全温蔵 930
付属品	商品ガイド(14本)	

作成	審査	承認	名 RSG-H750FXB 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 11.08.19	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 16mmである。  
※本図は改良のため変更されることがあります。