



製品名	業務用パススルー冷蔵庫			
品番	SRR-KP1583D			
寸法	外形	幅 1460	奥行 850	高さ 1950
	内形	幅 1360	奥行 750	高さ 1450
定格内容積	1458 L			
材質	外装	側面 前面 後面 : ステンレス鋼板 天面 底面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂 (二重ガラス仕様)		
	内装	内箱: ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	-4℃以下 周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-6℃~12℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 170W×2		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC12V	4W×2個	
	凝縮器用	DC12V	8.4W×2個	
温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 495W/495W 霜取り時 723W/723W		
放熱量	835W/835W			
電源コード	電源コード	長さ 3.0m プラグ 接地極付3極差し込み		
	適合コンセント	接地極付3極差し込み 20A 250V		
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 6枚, 網棚(底用) 2枚, 棚受 24個			
	排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊, ねじ 4本			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	199 kg			

1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	外装誤記正
	T. AKIYAMA	A3サイズ	SRR-KP1583D-01	
	17.05.30	1/20	作成日 17.08.25 (H. MORIJIRI)	

製品コード	840-213-06
品番	SRR-KP1583D

仕様は改良により一部変更する場合があります。