



プラグ =

製品名	ソフトクリームフリーザー		
品番	SSF-M440P		
寸法 外形 (W×D×H)	508	760	1530
シリンダ容量	2.5L×2		
ミックスタンク容量	8.4L×2		
材質 外装	ステンレス鋼板		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	製造能力	ソフトクリーム 220個/時×2 ※1	シェーク 280杯/時×2 ※1
	連続取出能力	約13個×2 ※1	約14杯×2 ※1
	オーバーラン	約40%	
	消費水量	510/594L/日 ※2	
	最大水量	4.4/4.8L/分	
冷凍サイクル	圧縮機	全密閉型 公称出力 750W×2	
	凝縮器	水浄式	
	冷却器	ステンレスシリンダー	
	冷媒	R404A	
温度制御	マイコンコントロール		
電気定格	電源	三相 200V 50/60Hz	
	消費電力	3.2/3.8kW ※3	
	運転電流	12.6/13.0A ※3	
	始動電流	74.4/67.8A (左右同時始動の場合) ※3	
	攪拌用電動機	出力 750W×2	
加熱	加熱方式	単純ホットガス方式	
	殺菌温度×時間	72℃×40分	
殺菌	殺菌工程	4時間以内	
電源	電線長さ	4.0m, 4芯 (3.5mm ²)	
	電源プラグ	接地形3極差込み	
	適合コンセント	接地形3極差込み 20A 250V	
配管口径	給水口	R1/2	
	排水口	φ34.5, フレキシブルホース	
製品質量	213kg		
付属品	(タストカバー兼用) 排水器組立 1式, 洗浄ブラシ大 1本, 洗浄ブラシ小 1本, セハ-330 (無菌潤滑油) 1本, ブラジャーOリング (No16) 2個, 軸変アリング 2個, ミックス供給器Oリング (JAS01013) 2個, スリーブ 2個, ミックス供給器Oリング (KS14) 1個, H型リング 1個, ローターシール 2個, アダプター 3個, 取扱説明DVD 1枚, キャスタースペーサー 10枚, ストレーナー 1個, ブレード 4枚, 給水フレキシブルホース 1個, 給水パッキン 2個		

※1: 製造能力、連続取出能力はAT 30℃, WT 25℃, 直射日光を受けず 100mL/個 盛付けた時の値です。
 ※2: 消費水量はAT 30℃, WT 25℃, 給水圧力0.1MPaで、営業時間 12時間、販売個数200個 (100mL/個 盛付け)、自動加熱殺菌後 保冷運転を行った場合の値です。
 ※3: 電気特性値は、AT、30℃, WT、25℃の時の値です。
 注) 1. 本機は、ソフトクリーム/シェークの兼用機です。
 2. 公称出力について
 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 3. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
 4. SCALEは1/15。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	運転可スイッチ追加 ルーバー廃止 取扱説明ビデオ→取扱説明DVD
	T. クロサワ 05.06.20	A3サイズ 1/15	SSF-M440P-03	
			作成日 12.04.26 (K. IKEMOTO)	

製品コード	830-079-00
品番	SSF-M440P

仕様は改良により一部変更する場合があります。