



製品名	業務用ドロー冷凍庫			
品番	SUF-DG961-2B1			
寸法	外形	幅 900	奥行 600	高さ 550
	内形	幅 536	奥行 487	高さ 328
定格内容積	31L			
材質	外装	側面 前面 テーブル	: ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板	
質	内装	グリル	: ステンレス鋼板	
		扉	表: ステンレス鋼板	裏: ABS樹脂
性能	断熱材	内箱	: ステンレス鋼板	
		硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	条件	-20℃以下	
		周囲温度	30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R404A		
送風機	冷却器用	DC24V	3.8W	
	凝縮器用	DC24V	4.3W×3個	
霜取り	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	マイコンコントロール式自動ヒーター	霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	276W/282W	
		霜取り時	268W/268W	
圧縮機始動電流	35.5A/31.4A			
放熱量	516W/522W			
電源	電源コード	長さ 2.0m		
	適合コンセント	プラグ 模型 接地極付2極差込み		
脚, 調整範囲	ステンレス製 125mm~160mm			
付属品	2/3ホテルパン 深さ100mm 2個, 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	64kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ130mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
⊕(模型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. FUJIWARA	A3サイズ	SUF-DG961-2B1-00
	16.10.06	1/20	作成日 16.10.06 (H. FUJIWARA)

製品コード	840-191-82
品番	SUF-DG961-2B1

仕様は改良により一部変更する場合があります。