



製品名		業務用コールドテーブル冷蔵庫		
品番		SUR-G641A		
寸法	外形	幅 600	奥行 450	高さ 800
	内形	幅 410	奥行 347	高さ 613
定格内容積		69 L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 天面 底面 後面：電気垂鉛メッキ鋼板		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
	内装	内箱：ABS樹脂		
質	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 100W		
	凝縮器	ワイヤー&チューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	単相 100V	1W
		凝縮器用	単相 100V	1W
温度制御	霜取り	自動温度調節器ダイヤル式(サーモスタット)		
	霜取り	タイマー式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	130W/128W	
		霜取り時	146W/146W	
圧縮機始動電流	17.3A/16.3A			
年間消費電力量	530 kWh/年			
放熱量	252W/255W			
電源	電源コード	長さ 2.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚, 調節範囲	80mm～120mm			
付属品	網棚 小1枚 大1枚、取扱説明書 1冊			
その他	アルコール温度計			
製品質量	43 kg			

1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
Ⓢ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	*年間消費電力量追加
	Y. SASAYA	A3サイズ	SUR-G641A-02	
	10.03.10	1/20	作成日 14.04.11 (Y. KOBAYASHI)	

製品コード	840-172-02
品番	<b>SUR-G641A</b>

仕様は改良により一部変更する場合があります。