



名称	冷蔵ショーケース		
形式名	TSR-F120X		
総内容積	L	237	
有効内容積	L	144	
性能	外気温30℃、60%RH、直射日光を受けない状態において、無負荷時の庫内空気温度7±3℃		
外形寸法	mm	幅1200×奥行515(背面ストッパー含む)×高さ1003	
内箱寸法	mm	幅1156×奥行366×高さ495	
製品質量	kg	105	
貯蔵	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板エポキシ樹脂塗装仕上げ	
	内箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂塗装仕上げ	
	断熱材	発泡ポリスチレン 硬質ポリウレタンフォーム一体発泡	
	ショーウィンド	前面：単板曲面ガラス(t5) 側板：複層ガラス(t=3+6+3)	
	陳列段数	2段(内1段は棚位置調節可能)	
庫	天板	高級ステンレス鋼板ヘアライン仕上げ	
	扉(引戸)	単板曲面ガラス(t5)	
	照明	蛍光灯 32W×2本	
	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V、7A)	
冷凍サイクル	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力200W	
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
	送風機	蒸発器用 1W×2 凝縮器用 4W	
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
	排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)	
	冷媒	HFC-134a	
	保護装置	オーバーロードリレーおよび凝縮温度サーモ(自動復帰形)	
	警報装置	—	
	温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.75m(有効長さ)		
消費電力	W	369/392	
貯蔵量	毎	ペットボトル	
	上段	350mL缶 83本	350mL角ペットボトル 83本
	下段	500mL缶 86本	500mL角ペットボトル 86本
付属品	排水皿、温度計		

△a
△b

△ 06.1.23
a 旧:351/374
b 旧:ペットボトル貯蔵量追加

作成	審査	承認	名 TSR-F120X
尺	製図年月日	05. 8.31	
三角法	1:10		称 外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 20mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。